

30**35****50****75**

Prallbrecher

innocrush 30 | 35 | 50 | 75

Durchsatz	300 t/h	350 t/h	420 t/h	600 t/h
Einlauföffnung	1040 x 705 mm	1250 x 705 mm	1260 x 1060 mm	1560 x 1020 mm
Antriebsaggregat	CAT C7 186 kW	CAT C9 261 kW	CAT C13 328 kW	CAT C15 403 kW
Raupenfahrwerk Kettenbreite	400 mm	400 mm	450 mm	600 mm
Aufgabetrichter Länge x Breite Volumen Aufgabehöhe	3350 x 2350 mm 3,5 m ³ 3215 mm	3350 x 2350 mm 4,0 m ³ 3215 mm	3670 x 2690 mm 7,0 m ³ 3600 mm	4400 x 2840 mm 8,0 m ³ 3830 mm
Vibrationsförderer Länge x Breite Länge Vorabsiebung	3400 x 1010 mm 920 mm	3400 x 1240 mm 920 mm	3310 x 1240 mm -	3610 x 1510 mm -
2-Deck-Sieb (Grizzly) Länge x Breite	-	-	1800 x 1240 mm	2275 x 1510 mm
Hauptaustrageband Breite Abwurfhöhe	1000 mm 3400 mm	1200 mm 3400 mm	1200 mm 3475 mm	1500 mm 4175 mm
Transportabmessungen Länge x Breite x Höhe Gewicht	11950 x 2550 x 3215 mm 27,8 t	11950 x 2550 x 3215 mm 32,1 t	13420 x 2980 x 3600 mm 47,8 t	16500 x 3285 x 3830 mm 70,1 t

Zusatzeinrichtungen

Siebbox Siebfläche Hauptband Breite Abwurfhöhe Länge x Breite x Höhe Gewicht	1500 x 2800 mm 1300 mm 3000 mm 5600 x 2500 x 2250 mm 2,6 t	1500 x 2800 mm 1300 mm 3000 mm 5600 x 2500 x 2250 mm 2,6 t	1500 x 2800 mm 1300 mm 3000 mm 5600 x 2500 x 2250 mm 2,6 t	- - - - -
Rückführ - Haldenband Abwurfhöhe Länge x Breite x Höhe Gewicht	3610 mm 9040 x 400 x 750 mm 0,64 t	3610 mm 9040 x 400 x 750 mm 0,64 t	4210 mm 10950 x 400 x 750 mm 0,75 t	- - -
Seitenaustrageband Breite Abwurfhöhe Gewicht	650 mm 2770 mm 0,75 t	650 mm 2770 mm 0,75 t	800 mm 2790 mm 0,82 t	1000 mm 2365 mm 0,89 t
Magnetabscheider Bandbreite Gewicht Feldstärke - standard Gewicht Feldstärke - verstärkt	750 mm 1,0 t 435 Gs 1,5 t 575 Gs	750 mm 1,0 t 435 Gs 1,5 t 575 Gs	750 mm 1,2 t 450 Gs 1,8 t 595 Gs	900 mm 1,5 t 540 Gs 2,2 t 710 Gs
Trichterhöhung Länge x Breite Volumen Aufgabehöhe hinten seitlich Gewicht	3630 x 3400 mm 5,5 m ³ 3500 3750 mm 0,6 t	3630 x 3400 mm 6,0 m ³ 3500 3750 mm 0,6 t	- - - -	- - - -

Optionen

Funkfernsteuerung | Zusätzliche Wahlschalter | Zentralschmierung | Staubunterdrückung | Beleuchtung | Abdeckplatte Vorabsiebung | Multi-Schnellkuppler für Zusatzeinrichtungen | Optische Bandwaage | Dieseltankungspumpe | Stufenlose Rotorsicherung | Erweiterte Gewährleistung

Prallbrecher

Die getrennt hydraulisch einstellbare Vor- und Nachbrechstufe in Kombination mit herausragender Brechergeometrie und stufenloser Drehzahleinstellung des Rotors garantiert höchsten Durchsatz, geringen Anteil an Überkorn und ein perfekt kubisches Endprodukt.

Mit kompakten Abmessungen und durchdachten Zusatzeinrichtungen liefert dsb innocrush Prallbrecher mit unschlagbarer Performance für Ihre anspruchsvollen Aufgaben.

